

VÁLVULAS ISO 5599



COMANDO 1-4	COMANDO 1-2	TIPO	CÓD. ISO 5599-1 TAMANHO 1	CÓD. ISO 5599-3 TAMANHO 3
SOLENOÍDE	MOLA	5/2	2869JY	2969JZ
SOLENOÍDE	SOLENOÍDE	5/2	2865JY	2965JZ
PILOTO +	MOLA	5/2	2849JY	2949JZ
PILOTO +	PILOTO +	5/2	2841JY	2941JZ
SOLENOÍDE	PILOTO +	5/2	2880JY	2980JZ
SOLENOÍDE	SOLENOÍDE	5/3 CF	2865LY	-

VAZÃO NL/min.	CÓD. ISO 5599-1 TAMANHO 1	CÓD. ISO 5599-3 TAMANHO 3
VAZÃO NL/min.	1200	4900

BASES PARA VÁLVULA ISO 5599 BASE INDIVIDUAL



TAMANHO	CÓDIGO	G	I	K	O	P	R	V	W	X
ISO 1	BU1ISO	1/4"	45	4,9	22,5	105	43	27	32,5	46
ISO 2	BU2ISO	3/8"	-	-	-	-	-	-	-	-
ISO 3	BU3ISO	1/2"	59	6,5	6,5	163	71	26	36	72

BASE MANIFOLD



TAMANHO	TIPO	CÓDIGO	B	G	I	J	K	L	M	O	P	Q	R	V	W	X
ISO 1	ENTRADA E SAÍDA	BEISO1	17	3/8"	45	8,5	4,8	22,5	6	95	105	43	43	27	32,5	46
ISO 3	ENTRADA E SAÍDA	BEISO3	24	3/4"	59	12	6,5	36	7	152	163	71	71	26	36	72
ISO 1	MEIO	BMISO1	17	3/8"	45	8,5	4,8	22,5	6	95	105	43	43	27	32,5	46
ISO 3	MEIO	BMISO3	24	3/4"	59	12	6,5	36	7	152	163	71	71	26	36	72

BOBINA PARA VÁLVULAS



ISO 1

VOLTAGEM	POTÊNCIA	CÓDIGO
12 VCC	6 W	B09012C
24 VCC	3,5 W	B09024C
24 VCA	8 VA	B09024A
110 VCA	8 VA	B09110A
220 VCA	8 VA	B09220A

100% ED IP 65 (com conector)

ISO 3

VOLTAGEM	POTÊNCIA	CÓDIGO
12 VCC	12 W	B11012C
24 VCC	12 W	B11024C
24 VCA	8 VA	B11024A
110 VCA	8 VA	B11110A
220 VCA	8 VA	B11220A

100% ED IP 65 (com conector)